

	Стандарт
Силовой каркас бани	
Половые лаги	сухая калиброванная доска 40x200мм.
Каркас внешних стен	сухая калиброванная доска 40x150мм.
Перегородки	сухая калиброванная доска 40x100мм.
Стропильная конструкция	сухая калиброванная доска 40x150мм.
Наружная отделка	
Гидроизоляция	мембрана "Ондулис А-120"
Отделка фасада	имитация бруса (скандинавский профиль UYV)
Отделка свесов	сухая строгонная доска
Кровля	
Гидроизоляция	мембрана "Ондулис А-120"
Контер рейка	сухой брусок 40x50мм.
Обрешетка	сухая доска 20x100мм.
Кровля	металлочерепица толщиной 0,45
Утепление	
Пол	плитами Rockwool Scandic 200мм.
Внешние стены	плитами Rockwool Scandic 150мм.
Перегородки	плитами Rockwool Scandic 100мм.
Потолок	плитами Rockwool Scandic 150мм.
Внутренняя отделка	
Пароизоляция	Пароизоляция - Delta davi 200 мкм для стен, полов, скатов. Проеклейка скотчем Delta.
Стены	имитация бруса
Потолок	вагонка
Полы	половая доска шпунт 36мм/панели Quick Deck Professional 16мм
Парная	осиновая вагонка экстра класса без сучков
Полки	полочная осиновая доска экстра класса
Окна и Двери	
Входная дверь	ПВХ 2-х камерная с замком
дверь в парной	Soul Sauna 700x1870, дверь стекло матовая бронза
двери межкомнатные	деревянная
Окна	профиль Ivaper или RehauПВХ (двухкамерные), в парной окно из липы

Высоты	
Первый этаж	Н-2,6
Дополнительно включено	
приточно вытяжная вентиляция	да
сборка	да
раздел АР	да
доставка	да
водосточная система Dёксе	нет
снегозадержатели	нет