

|                                | <b>Теплый контур</b><br>Базовая конструкция под утепление и отделку, не годится для проживания. Подойдет для тех, кто хочет выполнить отделку самостоятельно<br><b>2 404 571 ₽</b> | <b>Сезонное проживание</b><br>С учетом климатических условий подойдет для проживания с апреля по октябрь. В южных регионах подходит под круглогодичное использование<br><b>2 567 800 ₽</b> | <b>Постоянное проживание</b><br>Дом для круглогодичного, постоянного проживания, вне зависимости от региона и климата<br><b>2 769 736 ₽</b> |
|--------------------------------|--|--|---|
| <b>Силовой каркас</b>          |  |  |   |
| <b>Половые лаги</b>            | сухая строганная доска 45x195мм.   |  |   |
| <b>Каркас внешних стен</b>     | сухая строганная доска 45x195мм.   | сухая строганная доска 45x145мм.   | сухая строганная доска 45x195мм.  |
| <b>Перегородки</b>             | сухая строганная доска 45x95мм.  |  |   |
| <b>Стропильная конструкция</b> | сухая строганная доска 45x195мм.   | сухая строганная доска 45x145мм.   | сухая строганная доска 45x195мм.  |
| <b>Наружная отделка</b>        |  |  |   |
| <b>Гидроизоляция</b>           | Белтермо 20мм. (шип-паз)   | мембрана "Ондулис PRO А"   | Белтермо 20мм. (шип-паз)  |
| <b>Отделка фасада</b>          | имитация бруса (скандинавский профиль UYV)   |  |   |
| <b>Отделка свесов</b>          | сухая строганная доска   |  |   |
| <b>Кровля</b>                  |  |  |   |
| <b>Гидроизоляция</b>           | мембрана "Изоспан АМ"  |  |   |
| <b>Контер рейка</b>            | сухой брусок 40x50мм.  |  |   |
| <b>Обрешетка</b>               | сухая доска 20x100мм.  |  |   |
| <b>Кровля</b>                  | металлочерепица толщиной 0,45  |  |   |
| <b>Утепление</b>               |  |  |   |
| <b>Пол</b>                     | плитами Knauf TS034 200мм.   |  |   |
| <b>Внешние стены</b>           | плитами Knauf TS034 200мм.   | плитами Knauf TS034 150мм.   | плитами Knauf TS034 200мм.  |
| <b>Перегородки</b>             | не утепляются  | плитами Knauf TS034 100мм.   |   |
| <b>Потолок</b>                 | плитами Knauf TS034 200мм.   | плитами Knauf TS034 150мм.   | плитами Knauf TS034 200мм.  |
| <b>Внутренняя отделка</b>      |  |  |   |
| <b>Пароизоляция</b>            | Пароизоляция – Технониколь 200 мкм для стен, полов, скатов. Проеклейка скотчем Delta.  | мембрана "Ондулис smart B" проклейка скотчем Delta   | Пароизоляция – Технониколь 200 мкм для стен, полов, скатов. Проеклейка скотчем Delta.   |
| <b>Стены</b>                   | без отделки  | имитация бруса   |   |

|                                     |  |  |  |
|-------------------------------------|--|--|--|
| <b>Потолок</b>                      | без отделки  | вагонка  |  |
| <b>Полы</b>                         | влагостойкие плиты Quick Deck Professional 16мм                |  |  |
| <b>Окна и Двери</b>                 |  |  |  |
| <b>Входная дверь</b>                | металлическая с терморазрывом                                  | металлическая  | металлическая с терморазрывом                                  |
| <b>Межкомнатные двери</b>           | не устанавливаются   | не устанавливаются   |  |
| <b>Окна</b>                         | профиль 70мм. Brusbox или RehauПВХ (двухкамерные) белого цвета | профиль 60мм. Brusbox или RehauПВХ (двухкамерные) белого цвета | профиль 70мм. Brusbox или RehauПВХ (двухкамерные) белого цвета |
| <b>Высоты</b>                       |  |  |  |
| <b>Первый этаж</b>                  | Н-2,7  |  |  |
| <b>Второй этаж</b>                  | Н-2,5  |  |  |
| <b>Входит в комплектацию</b>        |  |  |  |
| <b>сборка</b>                       | да   |  |  |
| <b>доставка</b>                     | да   |  |  |
| <b>водосточная система Dёксе</b>    | нет  |  |  |
| <b>снегозадержатели</b>             | нет  |  |  |
| <b>приточно вытяжная вентиляция</b> | нет  |  |  |
| <b>заводская покраска</b>           | нет  |  |  |