

	Теплый контур Базовая конструкция под утепление и отделку, не годится для проживания. Подойдет для тех, кто хочет выполнить отделку самостоятельно	Сезонное проживание С учетом климатических условий подойдет для проживания с апреля по октябрь. В южных регионах подходит под круглогодичное использование 2 080 000 ₺	Постоянное проживание Дом для круглогодичного, постоянного проживания, вне зависимости от региона и климата 2 392 000 ₺
Силовой каркас			
Половые лаги	сухая строганная доска 45x195мм.		
Каркас внешних стен	сухая строганная доска 45x195мм.	сухая строганная доска 45x145мм.	сухая строганная доска 45x195мм.
Перегородки	сухая строганная доска 45x95мм.		
Стропильная конструкция	сухая строганная доска 45x195мм.	сухая строганная доска 45x145мм.	сухая строганная доска 45x195мм.
Наружная отделка			
Гидроизоляция	Белтермо 20мм. (шип-паз)	мембрана "Ондулис PRO А"	Белтермо 20мм. (шип-паз)
Отделка фасада	имитация бруса (скандинавский профиль UYV)		
Отделка свесов	сухая строганная доска		
Кровля			
Гидроизоляция	мембрана "Изоспан АМ"		
Контер рейка	сухой брусочек 40x50мм.		
Обрешетка	сухая доска 20x100мм.		
Кровля	металлочерепица толщиной 0,45		
Утепление			
Пол	плитами Knauf TS034 200мм.		
Внешние стены	плитами Knauf TS034 200мм.	плитами Knauf TS034 150мм.	плитами Knauf TS034 200мм.
Перегородки	не утепляются	плитами Knauf TS034 100мм.	
Потолок	плитами Knauf TS034 200мм.	плитами Knauf TS034 150мм.	плитами Knauf TS034 200мм.
Внутренняя отделка			
Пароизоляция	Пароизоляция – Технониколь 200 мкм для стен, полов, скатов. Проеклейка скотчем Delta.	мембрана "Ондулис smart B" проклейка скотчем Delta	Пароизоляция – Технониколь 200 мкм для стен, полов, скатов. Проеклейка скотчем Delta.
Стены	без отделки	имитация бруса	

Потолок	без отделки	вагонка	
Полы	влагостойкие плиты Quick Deck Professional 16мм		
Окна и Двери			
Входная дверь	металлическая с терморазрывом	металлическая	металлическая с терморазрывом
Межкомнатные двери	не устанавливаются	не устанавливаются	
Окна	профиль 70мм. Brusbox или RehauПВХ (двухкамерные) белого цвета	профиль 60мм. Brusbox или RehauПВХ (двухкамерные) белого цвета	профиль 70мм. Brusbox или RehauПВХ (двухкамерные) белого цвета
Высоты			
Первый этаж	Н-2,7		
Второй этаж	Н-2,5		
Входит в комплектацию			
сборка	да		
доставка	да		
водосточная система Dёксе	нет		
снегозадержатели	нет		
приточно вытяжная вентиляция	нет		
заводская покраска	нет		